

Stylish

Nástenná jednotka

Elegantná zvonku, inteligentná vo vnútri.



Ceny	FTXA + RXA	CTXA15*	20* + 20A	25* + 25A	35* + 35A	42* + 42B	50* + 50B
Cena za komplet (vnút. jedn. + vonk. jedn. + k. ovládač) s FTXA-AW	€ -	-	1.742,-	1.837,-	2.152,-	2.537,-	2.818,-
Cena za komplet (vnút. jedn. + vonk. jedn. + k. ovládač) s FTXA-AS	€ -	-	1.777,-	1.871,-	2.193,-	2.585,-	2.868,-
Cena za komplet (vnút. jedn. + vonk. jedn. + k. ovládač) s FTXA-AT	€ -	-	1.845,-	1.943,-	2.277,-	2.644,-	2.934,-
Cena za vnútornú jednotku (C/FTXA-AW) W - farba biela	€ 619,-	652,-	689,-	689,-	811,-	962,-	1.011,-
Cena za vnútornú jednotku (C/FTXA-AS) S - farba strieborná	€ 652,-	687,-	723,-	723,-	852,-	1.010,-	1.061,-
Cena za vnútornú jednotku (C/FTXA-AT) T - farba čierna	€ 683,-	755,-	795,-	795,-	936,-	1.069,-	1.127,-
Cena za vonkajšiu jednotku	€ -	-	1.090,-	1.148,-	1.341,-	1.575,-	1.807,-

Údaje o účinnosti	FTXA + RXA	CTXA15AW/AS/AT	20AW/AS/AT + 20A	25AW/AS/AT + 25A	35AW/AS/AT + 35A	42AW/AS/AT + 42B	50AW/AS/AT + 50B	
Chladiac výkon	Nom. kW	Len pre Multi Split kombináciu	2,0	2,5	3,4	4,2	5,0	
Vykurovací výkon	Nom. kW		2,5	2,8	4,0	5,4	5,8	
Príkon	Vykurovanie Nom. kW		0,50	0,56	0,99	1,31	1,45	
Sezónna účinnosť (podľa EN14825)	Chladenie		Energ. trieda	A+++		A++		
			Pdésign	2,00	2,50	3,40	4,20	5,00
SEER	Ročná spotreba energie		kWh	8,75	8,74	8,73	7,50	7,33
				80	100	136	196	239
Vykurovanie (stredné pásmo)	Energ. trieda			A+++		A++		
	Pdésign		kW	2,40	2,45	2,50	3,80	4,00
SCOP/A	Ročná spotreba energie		kWh	5,15			4,60	
			652	666	679	1.156	1.217	
Nominálna účinnosť	EER		4,57	4,46		3,75	3,68	
	COP		5,00		4,04	4,12	4,00	

Vnútorná jednotka	FTXA	CTXA15AW/AS/AT	20AW/AS/AT	25AW/AS/AT	35AW/AS/AT	42AW/AS/AT	50AW/AS/AT
Rožmery	Výška x Šírka x Hĺbka	295x798x189					
Hmotnosť	kg	12					
Filter vzduchu	Typ	Vymeniteľný / Odstaľný / odolný voči plesniam					
Prítok vzduchu	Chladenie	Vysoká/Nom./Nízka/ Tichý režim	11,0/8/6,1/4,6	11,5/9,0/6,1/4,6	11,9/9/6,1/4,6	13,1/10,0/7,2/4,6	13,5/10,0/7,6/5,2
	Vykurovanie	Vysoká/Nom./Nízka/ Tichý režim	10,9/8,7/6,4/4,5	11,1/9,0/6,4/4,5	11,5/9,0/6,4/4,5	14,6/10,5/7,7/5,2	15,1/11,1/8,2/5,7
Hladina akustického výkonu	Chladenie	dBa	57		60		
Hladina akustického výkonu	Chladenie	Vysoká/Nízka/Tichý režim	39/25/19	40/25/19	41/25/19	45/29/21	46/31/24
	Vykurovanie	Vysoká/Nízka/Tichý režim	39/25/19	40/25/19	41/25/19	45/29/21	46/31/24
Ovládač	Infra-červený ovládač	AIRC466A58					
Napájanie	Počet fáz/Frekvencia/Napätie	1~/50/220-240					

Vonkajšia jednotka	RXA	20A	25A	35A	42B	50B
Rožmery	Výška x Šírka x Hĺbka	550x765x285		735x825x300		
Hmotnosť	kg	32		47		
Hladina akustického výkonu	Chladenie	59	61	62		
	Chladenie	46	49	48		
Prázdňový rozsah	Chladenie	-10 ~ 46				
Chladivo	Vykurovanie	-15 ~ 18				
	Typ/Napln/GWP	R-32/0,76/0,51/675		R-32/1,3/0,88/675		
Prípojnenie potrubia	Kvapalina	6,35		6,40		
	Flyn	9,50		12,70		
Dĺžka potrubia	Vonk.-Vnút. Max.	20		30		
	Pródplnená	m				
Doplnenie chladiva	kg/m	10				
	Pródplnenie	0,02 (pre potrubie nad 10 m)				
Napájanie	Počet fáz/Frekvencia/Napätie	15		20		
	Prúd - 50Hz	1 ~ /50/220-240		16		
Prúd - 50Hz	Maximálne istenie (MFA)	10		13		16

(!) Jednotky FTXA-A obsahujú čistiaci strieborný filter na odstránenie alergénov, titániu apatitový deodorizačný filter a zabudovaný WiFi adaptér

Príslušenstvo pre jednotky Stylish

Názov	Popis	Cena €
EKR521	Prípojovacie káble (vyžadované pre pripojenie na port S2)	na potlačenie
ARC466A58	Infra-červený diaľkový ovládač je štandardná súčasť jednotky	súčasť
KAF970A46	Náhradný Titánium apatitový fotokatalytický filter (bez rámičku), 1 sada (odporúčaná výmena každé 3 roky)	na potlačenie
KAF057A41	Náhradný antibakteriálny filter s čistočkami striebra (s rámičkom), 2 sady (odporúčaná výmena každé 3 roky)	na potlačenie