


Xtreme Save R32





Typ	Vnút. jed. Vonk. jed.	Menovitý výkon [kW]	Energetická trieda SEER (chladenie) SCOP (kúrenie)	Cenníková cena bez DPH €
MG2X-09-SP s Wi-Fi ohrev vane kondenzátu	MSAGAU-09HRFNX	2,6	7,4 (A++)	640,00
	MOX102-09HFN8		4,1 (A+)	
MG2X-12-SP s Wi-Fi ohrev vane kondenzátu	MSAGBU-12HRFNX	3,5	7,0 (A++)	670,00
	MOX102-12HFN8		4,2 (A+)	
MG2X-18-SP s Wi-Fi ohrev vane kondenzátu	MSAGCU-18HRFNX	5,3	7,0 (A++)	1 050,00
	MOX301-18HFN8		4,0 (A+)	
MG2X-24-SP s Wi-Fi ohrev vane kondenzátu	MSAGDU-24HRFN8	7,1	6,4 (A++)	1 380,00
	MOX401-24HFN8		4,0 (A+)	



MG2X-09-SP - MG2X-24-SP

Xtreme Save Pro R32





Typ	Vnút. jed. Vonk. jed.	Menovitý výkon [kW]	Energetická trieda SEER (chladenie) SCOP (kúrenie)	Cenníková cena bez DPH €
MGP2X-09-SP s Wi-Fi ohrev vane kondenzátu UV	MSAGBU-09HRFN8	2,6	8,8 (A+++)	750,00
	MOX230-09HFN8		4,6 (A++)	
MGP2X-12-SP s Wi-Fi ohrev vane kondenzátu UV	MSAGBU-12HRFN8	3,5	8,5 (A+++)	770,00
	MOX230-12HFN8		4,6 (A++)	



MGP2X-09-SP - MGP2X-12-SP

All Easy Pro R32



Typ	Vnút. jed. Vonk. jed.	Menovitý výkon [kW]	Energetická trieda SEER (chladenie) SCOP (kúrenie)	Cenníková cena bez DPH €
MEX-09-SP s Wi-Fi ohrev vane kondenzátu	MSEPBU-09HRFN8	2,6	8,6 (A+++)	800,00
	MOX330-09HFN8		4,6 (A++)	
MEX-12-SP s Wi-Fi ohrev vane kondenzátu	MSEPBU-12HRFN8	3,5	8,5 (A+++)	840,00
	MOX330-12HFN8		4,6 (A++)	
MEX-18-SP s Wi-Fi ohrev vane kondenzátu	MSEPCU-18HRFN8	5,3	8,5 (A+++)	1 100,00
	MOX430-18HFN8		4,3 (A+)	
MEX-24-SP s Wi-Fi ohrev vane kondenzátu	MSEPCU-24HRFN8	7,1	8,5 (A+++)	1 420,00
	MOX430-24HFN8		4,2 (A+)	



MEX-09-SP - MEX-24-SP



Breezeless+ R32

- Wi-Fi modul
- 4-smerové prúdenie
- Funkcia Breezeless

- Exkluzívny dizajn
- Ohrev vane kondenzátu
- 25 °C, A+++/A++

Typ	Vnút. jed. Vonk. jed.	Menovitý výkon [kW]	Energetická trieda SEER (chladenie) SCOP (kúrenie)	Cenníková cena bez DPH €
MSF3-09-SP s Wi-Fi ohrev vane kondenzátu	MSFAAU-09HRFN8	2,6	8,5 (A+++)	910,00
	MOX230-09HFN8		4,6 (A++)	
MSF3-12-SP s Wi-Fi ohrev vane kondenzátu	MSFAAU-12HRFN8	3,5	8,5 (A+++)	960,00
	MOX230-12HFN8		4,6 (A++)	



Oasis Plus R32

- Wi-Fi modul
- Multi funkcion board
- Chladenie serverovne

- Chladenie -25°C, kúrenie
- A+++/A+++

Typ	Vnút. jed. Vonk. jed.	Menovitý výkon [kW]	Energetická trieda SEER (chladenie) SCOP (kúrenie)	Cenníková cena bez DPH €
MOP3-09-SP s Wi-Fi ohrev vane kondenzátu	MSOPBU-09HRFN8	2,6	9,3 (A+++)	1 020,00
	MOX330-09HFN8		5,3 (A+++)	
MOP3-12-SP s Wi-Fi ohrev vane kondenzátu	MSOPBU-12HRFN8	3,5	9,2 (A+++)	1 050,00
	MOX330-12HFN8		5,3 (A+++)	




GAIA R32

- Wi-Fi modul
- UV filter
- HEPA filter

- Ohrev vane kondenzátu
- A+++/A++
- Fúkanie čerstvého vzduchu

Typ	Vnút. jed. Vonk. jed.	Menovitý výkon [kW]	Energetická trieda SEER (chladenie) SCOP (kúrenie)	Cenníková cena bez DPH €
MGA-09-SP s Wi-Fi ohrev vane kondenzátu	GAIA-09HRFN8-I	2,6	9,2 (A+++)	1 180,00
	GAIA-09HRFN8-O		4,6 (A++)	
MGA-12-SP s Wi-Fi ohrev vane kondenzátu	GAIA-12HRFN8-I	3,5	8,5 (A+++)	1 210,00
	GAIA-12HRFN8-O		4,6 (A++)	



Príslušenstvo pre monosplit jednotky

Názov	Modelový kód	Popis	Cenníková cena bez DPH €
Wifi modul	SK105	Opcionálny Wi-Fi modul	30,00
Nástenný ovládač	KJR-29B/BK-E	Opcionálny nástenný (drôtový) ovládač	130,00
Prídavný multifunkčný panel (Multi Function Board) Na vytvorenie externého štartovacieho signálu, spoločného poruchového signálu alebo možnosti centrálného riadenia	MFB01	Xtreme Save 9k/12k/18k Xtreme Save Pro 9k/12k	80,00
	MFB02	Xtreme Save 24k	80,00
	MFB03	All Easy Pro 9k/12k/18k/24k	90,00










KJR-29B/BK-E



SK105 wifi modul


Multi vonkajšie jednotky R32

Typ	Menovitý výkon [kW]	Max. počet vnút. jed.	Elektrické napätie	Cenniková cena bez DPH €
M20H-14HFN8-Q	4,1 	2	230V - 1 fáza ohrev vane kondenzátu	890,00
M20E-18HFN8-Q	5,2 	2	230V - 1 fáza ohrev vane kondenzátu	1 020,00
M30G-21HFN8-Q	6,3 	3	230V - 1 fáza ohrev vane kondenzátu	1 150,00
M30A-27HFN8-Q	7,9 	3	230V - 1 fáza ohrev vane kondenzátu	1 450,00
M40E-28HFN8-Q(HB)	8,2 	4	230V - 1 fáza ohrev vane kondenzátu	1 570,00
M40-36FN8-Q(HB)	10,6 	4	230V - 1 fáza ohrev vane kondenzátu	1 800,00
M50E-42HFN8-Q	12,3 	5	230V - 1 fáza ohrev vane kondenzátu	2 200,00



MULTI VONK. JED. KOMBINOVATEĽNOSŤ

NÁZOV	XTREME Save	XTREME Save Pro	ALL EASY PRO
VÝKON	(2,6-7,1 kW)	(2,6-3,5 kW)	(2,6-7,1 kW)
M20H-14HFN8-Q 4,1 kW	•	•	•
M20E-18HFN8-Q 5,3 kW	•	•	•
M30G-21HFN8-Q 6,3 kW	•	•	•
M30A-27HFN8-Q 7,9 kW	•	•	•
M40E-28HFN8-Q(HB) 8,3 kW	•	•	•
M40-36FN8-Q(HB) 10,6 kW	•	•	•
M50E-42HFN8-Q 12,4 kW	•	•	•



Ohrev vane kondenzátu

Xtreme Save multi R32

- Wi-Fi modul
- 4-smerové prúdenie



Typ	Menovitý výkon [kW]	Cenníková cena bez DPH €
MSAGAU-09HRFNX	2,6 	210,00
MSAGBU-12HRFNX	3,5 	240,00
MSAGCU-18HRFNX	5,3 	330,00
MSAGDU-24HRFN8	7,1 	390,00




MSAGAU-09HRFNX - MSAGDU-24HRFN8

Xtreme Save Pro multi vnútorná R32

- Wi-Fi modul
- 4-smerové prúdenie
- UV filter

Typ	Menovitý výkon [kW]	Cenníková cena bez DPH €
MSAGBU-09HRFN8	2,6 	260,00
MSAGBU-12HRFN8	3,5 	270,00



MSAGBU-09HRFN8 - MSAGBU-12HRFN8



Wi-Fi modul

All Easy Pro multi R32

- Wi-Fi modul
- 4-smerové prúdenie
- Inteligentné oko

Typ	Menovitý výkon [kW]	Cenniková cena bez DPH €
MSEPBU-09HRFN8	2,6 	240,00
MSEPBU-12HRFN8	3,5 	260,00
MSEPCU-18HRFN8	5,3 	340,00
MSEPDU-24HRFN8	7,1 	410,00



MSEPBU-09HRFN8 - MSEPDU-24HRFN8

Kazetové multi jednotky

Kompaktný rozmer
Čerpadlo kondenzátu

4-smerové prúdenie
Infra ovládač

Typ	Menovitý výkon [kW]	Panel	Popis	Cenniková cena bez DPH €
MCA3U-09HRFNX(GA)	2,6	TMBQ-03C3	4-smerové 600 x 600	440,00
MCA3U-12HRFNX	3,5	TMBQ-03C3	4-smerové 600 x 600	460,00
MCA3U-18HRFNX	5,3	TMBQ-03C3	4-smerové 600 x 600	500,00



MCA3U-09HRFNX(GA) -
MCA3U-18HRFNX

Kanálové multi jednotky R32

Kompaktný rozmer
Statický tlak 40 Pa

Nástenný ovládač

Typ	Menovitý výkon [kW]	Cenniková cena bez DPH €
MTIU-09HWFNX(GA)	2,6	410,00
MTIU-12HWFNX	3,5	500,00
MTIU-18HWFNX	5,3	530,00



MTIU-09HWFNX(GA) - MTIU-18HWFNX

Príslušenstvá pre multisplit

Názov	Modelový kód	Popis	Cenniková cena bez DPH €
Wi-Fi modul	SK105	Opcionálny Wi-Fi modul	30,00
Nástenný ovládač	KJR-29B/BK-E	Opcionálny nástenný (drôtový) ovládač	130,00
Prídavný multifunkčný panel (Multi Function Board) Na vytvorenie externého štartovacieho signálu, spoločného poruchového signálu alebo možnosti centrálného riadenia	MFB01	Xtreme Save 9k/12k/18k Xtreme Save Pro 9k/12k	80,00
	MFB02	Xtreme Save 24k	80,00
	MFB03	All Easy Pro 9k/12k/18k/24k	90,00
Wi-Fi modul	WF-60A1	Opcionálny Wi-Fi modul pre kazetové, podstropno- parapetné a kanálové jednotky	120,00
Nástenný ovládač	KJR-120X	Opcionálny nástenný (drôtový) ovládač Nad 7 KW	140,00
Nástenný ovládač	KJR-120C/BW-E	Opcionálny nástenný (drôtový) ovládač	120,00



SK105 wifi modul
Pre nástenné jednotky



KJR-29B BK-E
(Nie je možné použiť
spolu s Wifi modulom
WF-60A1)



WF-60A1 wifi modul
(pre kazetové, pod-
stropno-parapetné a
kanálové jednotky)



KJR-120X
(nad 7 kW kazetové jed.,
podstropno-parapetné
a kanálové jednotky)










KJR-120C/BW-E
(pre kazetové, pod-
stropno-parapetné a
kanálové jednotky)

Kazetové monospulty R32

Kompaktný rozmer
Čerpadlo kondenzátu

Infra ovládač
4-smerové prúdenie

Typ	Vnút. jed. Panel Vonk. jed.	Menovitý výkon [kW]	Energetická trieda	Cenníková cena bez DPH €
MCA3-12HRFN8-SP	MCA3U-12HRFNX TMBQ-03C3 rozmery: 600x600	3,5 	6,6 (A++)	1 260,00
	MOX230-12HFN8-QD0		4,1 (A+)	
MCA3-18HRFN8-SP	MCA3U-18HRFNX TMBQ-03C3 rozmery: 600x600	5,3 	6,3 (A++)	1 590,00
	MOX330U-18HFN8-QD0		4,0 (A+)	
MCD1-24HRFN8-SP	MCD1-24HRFNX TMBQ4-04A1 rozmery: 850x850	7,0 	6,2 (A++)	2 010,00
	MOX430U-24HFN8-QD0		4,0 (A+)	
MCD1-36HRFN8-SP	MCD1-36HRFN8 TMBQ4-04A1 rozmery: 850x850	10,5 	6,3 (A++)	3 400,00
	MOD30U-36HFN8-RD0		4,0 (A+)	
MCD1-48HRFN8-SP	MCD1-48HRFNX TMBQ4-04A1 rozmery: 850x850	14,0 	6,1 (A++)	3 720,00
	MOE30U-48HFN8-RD0		4,0 (A+)	
MCD1-55HRFN8-SP	MCD1-55HRFNX TMBQ4-04A1 rozmery: 850x850	15,3 	6,3 (A++)	3 980,00
	MOE30U-55HFN8-RD0		4,0 (A+)	








MCA3-12HRFN8-SP -
MCD1-36HRFN8-SP



MCD1-48HRFN8-SP -
MCD1-55HRFN8-SP

Podstropno-parapetné splity R32


Typ	Vnút. jed. Panel Vonk. jed.	Menovitý výkon [kW]	Energetická trieda SEER (chladenie) SCOP (kúrenie)	Cenníková cena bez DPH €
MUE-18HRFN8-SP	MUE-18HRFNX MOX330U-18HFN8-QD0	5,4 	6,2 (A++) 4,0 (A+)	1 710,00
MUE-24HRFN8-SP	MUE-24HRFNX MOX430U-24HFN8-QD0	7,1 	6,5 (A++) 4,0 (A+)	2 010,00
MUE-36HRFN8-SP	MUE-36HRFNX MOD30U-36HFN8-RD0	10,6 	6,2 (A++) 4,0 (A+)	3 290,00
MUE-48HRFN8-SP	MUE-48HRFNX MOE30U-48HFN8-RD0	14,0 	6,1 (A++) 4,0 (A+)	3 640,00
MUE-55HRFN8-SP	MUE-55HRFNX MOE30U-55HFN8-RD0	15,3 	6,1 (A++) 4,0 (A+)	3 850,00



MUE-18HRFN8-SP -
MUE-36HRFN8-SP



MUE-48HRFN8-SP -
MUE-55HRFN8-SP




Ohrev vane
kondenzátu

Kanálové splity R32

- Nástenný ovládač
- Kompaktný rozmer
- Statický tlak: 12k, 18k, 24k: 25Pa, 36k: 37Pa, 48k/55k: 50Pa

Typ	Vnút. jed. Panel Vonk. jed.	Menovitý výkon [kW]	Energetická trieda	Cenniková cena bez DPH €	
					SEER (chladenie)
MTI-12HWFN8-SP	MTIU-12HWFNX	3,5		5,6 (A+)	1 320,00
	MOX230-12HFN8-QDO				
MTI-18HWFN8-SP	MTIU-18HWFNX	5,3		6,1 (A++)	1 610,00
	MOX330U-18HFN8-QDO				
MTI-24HWFN8-SP	MTIU-24HWFNX	7,1		6,1 (A++)	2 090,00
	MOX430U-24HFN8-QDO				
MTI-36HWFN8-SP	MTIU-36HWFNX	10,5		6,1 (A++)	3 310,00
	MOD30U-36HFN8-RDO				
MTI-48HWFN8-SP	MTIU-48HWFNX	14,1		6,1 (A++)	3 690,00
	MOE30U-48HFN8-RDO				
MTI-55HWFN8-SP	MTIU-55HWFNX	16,1		6,1 (A++)	3 920,00
	MOE30U-55HFN8-RDO				



MTI-12HWFN8-SP -
MTI-36HWFN8-SP



MTI-48HWFN8-SP -
MTI-55HWFN8-SP


Vysokovýkonný kanálový split R410A

- Nástenný ovládač
- Chladivo R410A
- 3 fázy

Typ	Vnút. jed. Panel Vonk. jed.	Menovitý výkon [kW]	Energetická trieda	Cenniková cena bez DPH €
			SEER (chladenie)	
			SCOP (kúrenie)	
MHC-96HWD1N1(A)	MHC-96HWD1N1(A) MOUA-96HD1N1-R	28,0	3 fázy (400V), statický tlak (ESP) 150 Pa	7 220,00



MHC-96HWD1N1(A)



Ohrev vane kondenzátu

Príslušenstvo pre single split jednotky

Názov	Modelový kód	Popis	Cenniková cena bez DPH €
Nástenný ovládač	KJR-29B/BK-E	Opcionálny nástenný (drôtový) ovládač	130,00
Nástenný ovládač	KJR-120X	Opcionálny nástenný (drôtový) ovládač	140,00
Nástenný ovládač	KJR-120C/BW-E	Opcionálny nástenný (drôtový) ovládač	120,00
Wi-Fi modul	WF-60A1	Opcionálny Wi-Fi modul pre kazetové, podstropno-parapetné a kanálové jednotky	120,00



KJR-29B BK-E
(Nie je možné použiť spolu s Wi-Fi modulom WF-60A1)



KJR-120X
(nad 7 kW kazetové jed., podstropno-parapetné a kanálové jednotky)












KJR-120C/BW-E
(pre kazetové, podstropno-parapetné a kanálové jednotky)



WF-60A1 wífi modul
(pre kazetové, podstropno-parapetné a kanálové jednotky)

Single split vonk. jed. R32

-  Ohrev kompresora
-  Ohrev vane kondenzátu
-  5-stupňový ventilátor

Modelový kód	Menovitý výkon [kW]	Popis	Cenníková cena bez DPH €
MOX230-12HFN8-QD0	3,5 	1 Fáza	820,00
MOX330U-18HFN8-QD0	5,3 	1 Fáza	1 090,00
MOX430U-24HFN8-QD0	7,1 	1 Fáza	1 370,00
MOD30U-36HFN8-RD0	10,6 	3 Fázy	2 560,00
MOE30U-48HFN8-RD0	14,1 	3 Fázy	2 820,00
MOE30U-55HFN8-RD0	16,1 	3 Fázy	3 000,00



MOX230-12HFN8-QD0 -
MOD30U-36HFN8-RD0



MOE30U-48HFN8-RD0 -
MOE30U-55HFN8-RD0

Rekuperačné jednotky

Vysokoúčinný výmenník tepla
Nízka hladina hluku

Funkcia Bypass
Odstredivý ventilátor

HRV štandardným ovládačom

Modelový kód	Max. prietok vzduchu [m ³ /h] Elektrické napätie	Popis	Cenniková cena bez DPH €
HRV-D200(B)	KJR-27B/E ovládač 200 m ³ /h 230V - 1 fáza	100 Pa, Ø144	1 640,00
HRV-D300(B)	KJR-27B/E ovládač 300 m ³ /h 230V - 1 fáza	100 Pa, Ø144	1 770,00
HRV-D400 (B)	KJR-27B/E ovládač 400 m ³ /h 230V - 1 fáza	110 Pa, Ø198	1 880,00
HRV-D500(B)	KJR-27B/E ovládač 500 m ³ /h 230V - 1 fáza	110 Pa, Ø244	2 410,00
HRV-D800(B)	KJR-27B/E ovládač 800 m ³ /h 230V - 1 fáza	155 Pa, Ø244	2 890,00
HRV-D1000(B)	KJR-27B/E ovládač 1000 m ³ /h 230V - 1 fáza	145 Pa, Ø244	3 700,00
HRV-D1500(B)	KJR-27B/E ovládač 1500 m ³ /h 230V - 1 fáza	180 Pa, 346x326	5 470,00
HRV-D2000(B)	KJR-27B/E ovládač 2000 m ³ /h 230V - 1 fáza	180 Pa, 346x326	5 750,00



HRV-D200(B) - HRV-D1000(B)



KJR-27B/E



HRV-D1500(B) - HRV-D2000(B)

HRV s vylepšeným ovládačom

HRV-D200(B)	WDC-120G/WK ovládač 200 m ³ /h 230V - 1 fáza	100 Pa, Ø144	1 800,00
HRV-D300(B)	WDC-120G/WK ovládač 300 m ³ /h 230V - 1 fáza	100 Pa, Ø144	1 930,00
HRV-D400(B)	WDC-120G/WK ovládač 400 m ³ /h 230V - 1 fáza	110 Pa, Ø198	2 040,00
HRV-D500(B)	WDC-120G/WK ovládač 500 m ³ /h 230V - 1 fáza	110 Pa, Ø244	2 570,00
HRV-D800(B)	WDC-120G/WK ovládač 800 m ³ /h 230V - 1 fázis	155 Pa, Ø244	3 050,00
HRV-D1000(B)	WDC-120G/WK ovládač 1000 m ³ /h 230V - 1 fáza	145 Pa, Ø244	3 860,00
HRV-D1500(B)	WDC-120G/WK ovládač 1500 m ³ /h 230V - 1 fáza	180 Pa, 346x326	5 630,00
HRV-D2000(B)	WDC-120G/WK ovládač 2000 m ³ /h 230V - 1 fáza	180 Pa, 346x326	5 910,00



HRV-D200(B) - HRV-D1000(B)



WDC-120G/WK







HRV-D1500(B) - HRV-D2000(B)

Split teplené čerpadlá R32

- DC INVERTER
- Do -25 °C
- Voľba režimov

- Sledovanie počasia
- S vykurovacou špirálou
- Ovládanie cez Wi-Fi

Modelový kód	Vnútorná jednotka Vonkajšia jednotka	Vykurovací výkon / SCOP Chladiaci výkon / SEER	Vykurovací špirála Elektrická napätie	Cenníková cena bez DPH €
MHA-V6W/D2N8-B	MHA-V6W/D2N8-B	6,2 kW / 4,95	 3 kW špirála 230V - 1 fáza	4 830,00
	HB-A60/CD30GN8-B	7,0 kW / 8,21		
MHA-V8W/D2N8-B	MHA-V8W/D2N8-B	8,3 kW / 5,21	 3 kW špirála 230V - 1 fáza	5 240,00
	HB-A100/CD30GN8-B	7,4 kW / 5,83		
MHA-V10W/D2N8-B	MHA-V10W/D2N8-B	10,0 kW / 5,19	 3 kW špirála 230V - 1 fáza	5 860,00
	HB-A100/CD30GN8-B	8,2 kW / 5,98		
MHA-V12W/D2N8-B	MHA-V12W/D2N8-B	12,1 kW / 4,81	 9 kW špirála 230V - 1 fáza	7 190,00
	HB-A160/CDS90GN8-B	11,6 kW / 4,89		
MHA-V16W/D2N8-B	MHA-V16W/D2N8-B	16,0 kW / 4,62	 9 kW špirála 230V - 1 fáza	7 720,00
	HB-A160/CDS90GN8-B	14,0 kW / 4,69		
MHA-V12W/D2RN8-B	MHA-V12W/D2RN8-B	12,1 kW / 4,81	 9 kW špirála 400V - 3 fázy	7 780,00
	HB-A160/CDS90GN8-B	11,6 kW / 4,86		
MHA-V16W/D2RN8-B	MHA-V16W/D2RN8-B	16,0 kW / 4,62	 9 kW špirála 400V - 3 fázy	7 920,00
	HB-A160/CDS90GN8-B	14,0 kW / 4,67		












MHA-V6W D2N8-B -
MHA-V16W/D2RN8-B

Monoblok tep. čerp. R32

- DC INVERTER
- Do -25 °C
- Voľba režimov

- Sledovanie počasia
- S vykurovacou špirálou
- Ovládanie cez Wi-Fi

Modelový kód	Vykurovací výkon / SCOP Chladiaci výkon / SEER	Vykurovací špirála Elektrická napätie	Cenníková cena bez DPH €
MHC-V6W/D2N8-BE30	6,35 kW / 4,95	 3 kW špirála 230V - 1 fáza	4 430,00
	7,00 kW / 5,34		
MHC-V8W/D2N8-BE30	8,40 kW / 5,21	 3 kW špirála 230V - 1 fáza	4 770,00
	7,45 kW / 5,83		
MHC-V10W/D2N8-BE30	10,0 kW / 5,19	 3 kW špirála 230V - 1 fáza	4 880,00
	8,2 kW / 5,98		
MHC-V12W/D2N8-BE30	12,1 kW / 4,81	 3 kW špirála 230V - 1 fáza	7 000,00
	11,5 kW / 4,89		
MHC-V16W/D2N8-BE30	15,9 kW / 4,62	 3 kW špirála 230V - 1 fáza	7 120,00
	14,0 kW / 4,69		
MHC-V12W/D2RN8-BER90	12,1 kW / 4,81	 9 kW špirála 400V - 3 fázy	7 310,00
	11,5 kW / 4,86		
MHC-V16W/D2RN8-BER90	15,9 kW / 4,62	 9 kW špirála 400V - 3 fázy	7 590,00
	14,0 kW / 4,67		
MHC-V30W/D2RN8	30,1 kW / 4,19	 400V - 3 fázy	10 160,00
	29,5 kW / 4,49		



MHC-V6W D2N8-BE30 -
MHC-V16W/D2N8-BE30



MHC-V30W/D2RN8

 Ohrev vane

 Wi-Fi modul

Split tepelné čerpadlá s TUV

- Dc inverter
- Do -25 °C
- Voľba režimov


- Sledovanie počasia
- S vykurovacou špirálou
- Ovládanie cez Wi-Fi

Modelový kód	Vnútrotná jednotka Vonkajšia jednotka	Vykurovací výkon / SCOP Chladiaci výkon / SEER		Vykurovací výkon špirála Elektrická napätie	Cenniková cena bez DPH €
**MHA-V6W/ D2N8-B -IWT190	MHA-V6W/D2N8-B HBT-A100/190CD30GN8-B	6,2 kW / 4,95 6,55 kW / 8,21		3 kW špirála 230V - 1 fáza	8 920,00
***MHA-V6W/ D2N8-B -IWT240	MHA-V6W/D2N8-B HBT-A100/240CD30GN8-B	6,2 kW / 4,95 7,4 kW / 5,83		3 kW špirála 230V - 1 fáza	10 080,00
**MHA-V8W/ D2N8-B -IWT190	MHA-V8W/D2N8-B HBT-A100/190CD30GN8-B	8,3 kW / 5,21 6,55 kW / 8,21		3 kW špirála 230V - 1 fáza	9 200,00
***MHA-V8W/ D2N8-B -IWT190	MHA-V8W/D2N8-B HBT-A100/240CD30GN8-B	8,3 kW / 5,21 11,6 kW / 4,89		3 kW špirála 230V - 1 fáza	10 350,00
**MHA-V10W/ D2N8-B -IWT190	MHA-V10W/D2N8-B HBT-A100/190CD30GN8-B	10,0 kW / 5,19 6,55 kW / 8,21		3 kW špirála 230V - 1 fáza	9 820,00
***MHA-V10W/ D2N8-B -IWT240	MHA-V10W/D2RN8-B HBT-A100/240CD30GN8-B	10,0 kW / 5,19 11,6 kW / 4,86		3 kW špirála 230V - 1 fáza	10 970,00
***MHA-V12W/ D2N8-B -IWT240	MHA-V12W/D2RN8-B HBT-A160/240CD30GN8-B	12,1 kW / 4,81 14,0 kW / 4,67		3 kW špirála 230V - 1 fáza	11 870,00
***MHA-V16W/ D2N8-B -IWT240	MHA-V16W/D2N8-B HBT-A160/240CD30GN8-B	16,0 kW / 4,62 11,6 kW / 4,89		3 kW špirála 230V - 1 fáza	12 400,00
***MHA-V12W/ D2RN8-B -IWT240	MHA-V12W/D2RN8-B HBT-A160/240CD30GN8-B	12,1 kW / 4,81 14,0 kW / 4,69		3 kW špirála 400V - 3 fázy	12 470,00
***MHA-V16W/ D2RN8-B -IWT240	MHA-V16W/D2RN8-B HBT-A160/240CD30GN8-B	16,0 kW / 4,62 11,6 kW / 4,86		3 kW špirála 400V - 3 fázy	12 600,00



MHA-V6W D2N8-B -
MHA-V16W/D2RN8-B

* IWT (Integrated Water Tank) = Vstavaný zásobník TUV
 ** So 190 litrovým vstavaným zásobníkom teplej vody
 *** So 240 litrovým vstavaným zásobníkom teplej vody



Ohrev vane
kondenzátu



Wi-Fi modul

Tepelné čerpadlo TÚV R134a

Modelový kód	Vykurovací výkon / SCOP Chladiaci výkon / SEER	Elektrické napätie Objem	Cenníková cena bez DPH €
RSJ-15/190RDN3-F	1,5 kW / 3,86 (A+) - / -	230V - 1 fáza, 190l nádrž, bez pripojenia na solar	3 120,00
RSJ-35/300RDN3-FI	3,0 kW / 4,34 (A+) - / -	230V - 1 fáza, 300l nádrž, bez pripojenia na solar	3 810,00

Klima LG www.klimalg.sk 0905 615 504



RSJ-15/190RDN3-F -
RSJ-35/300RDN3-D(S)