

Perfera

Nástenná jednotka

Atraktívny nástenný dizajn pre perfektnú kvalitu vnútorného vzduchu.



Ceny	FTXM + RXM	CTXM15N	20N + 20N9	25N + 25N9	35N + 35N9	42N + 42N9	50N + 50N9	60N + 60N9	71N + 71N
Cena za komplet (vnút. jedn. + vonk. jedn. + IČ ovládač)	€		1.307,-	1.424,-	1.675,-	2.005,-	2.267,-	2.694,-	3.096,-
Cena za vnútornú jednotku	€	449,-	481,-	525,-	621,-	743,-	899,-	1.121,-	1.289,-
Cena za vonkajšiu jednotku	€		826,-	899,-	1.054,-	1.262,-	1.368,-	1.573,-	1.807,-

Údaje o účinnosti	FTXM + RXM	CTXM15N	20N + 20N9	25N + 25N9	35N + 35N9	42N + 42N9	50N + 50N9	60N + 60N9	71N + 71N
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max. kW		1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/6	1,7/6,0/7	2,3/7/8,5
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max. kW		1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/7,7	1,7/7,0/8,0	2,3/8,2/10,2
Prikon	Chladenie Nom. kW		0,44	0,56	0,80	0,97	1,36	1,77	2,34
	Vykurovanie Nom. kW		0,50	0,56	0,99	1,31	1,45	1,94	2,57
Sezónna účinnosť (podľa EN14825)	Chladenie Energ. trieda		A+++						
	Pdesign kW		2,00	2,50	3,40	4,20	5,00	6,00	7,10
	SEER		8,65	8,65	8,65	7,85	7,41	6,90	6,20
	Ročná spotreba energie kWh		83	101	138	187	236	304	401
	Vykurovanie Energ. trieda		A+++						
	Pdesign kW		2,30	2,40	2,50	4,00	4,60	4,80	6,20
	SCOP/A			5,10		4,71		4,30	4,30
	Ročná spotreba energie kWh		632	659	687	1189	1369	1562	2115
Nominálna účinnosť	EER		4,57	4,50	4,23	4,33	3,68	3,39	3,03
	COP		5,00		4,04	4,12	4,00	3,61	3,39
	Ročná spotreba energie kWh		219	278	402	485	679	885	1172
	Energ. trieda Chladenia/Vykurovanie		A/A						B/D

Vnútorná jednotka	FTXM	CTXM15N	20N	25N	35N	42N	50N	60N	71N	
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka mm		294x811x272				300x1040x295			
Hmotnosť	kg		10				14,5			
Filtr vzduchu	Typ		Vymeniteľný / čistiace / odolný voči plesniam							
Priсток vzduchu	Chladenie Vysoká/Nízka/Tichý režim m³/min		11,1/6,0/4,4	11,1/6,2/4,4	12,3/6,4/4,6	12,6/7/4,6	16,0/11,6/8,1	17,1/12,0/9,1	17,6/12,5/10,1	
	Vykurovanie Vysoká/Nízka/Tichý režim m³/min		10,8/6,5/5,3	10,8/6,8/5,3	10,8/7/5,3	13,0/7/5,3	17,1/12,2/10,7	17,7/12,6/11,2	18,4/13,0/11,9	
Hladina akustického výkonu	Chladenie dBA		57		59	60	58	59	60	
	Vykurovanie dBA		54		54	60	58	59	61	
Hladina akustického tlaku	Chladenie Vysoká/Nízka/Tichý režim dBA		41/25/19		45/29/19	45/30/21	44/36/27	46/37/30	47/38/32	
	Vykurovanie Vysoká/Nízka/Tichý režim dBA		39/26/20	39/27/20	39/28/20	45/29/21	43/34/31	45/36/33	46/37/34	
Ovládač	Infra-červený ovládač		ARC66A33							
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie Hz / V		1~/50 / 220-240							

Vonkajšia jednotka	RXM	20N9	25N9	35N9	42N9	50N9	60N9	71N	
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka mm		550x765x285			734x870x373			734x870x320
Hmotnosť	kg		32			50		56	
Hladina akustického výkonu	Chladenie dBA		59	58	61	62	63	66	
	Vykurovanie dBA		59		61	62	63	67	
Hladina akustického tlaku	Chladenie Vysoká/Nízka ot. dBA		46/-		49/-	48/-	48	47/-	
	Vykurovanie Vysoká/Nízka ot. dBA		47/-		49/-	48/-	49	48/-	
Prevádzkový rozsah	Chladenie Vonk. tepl. Min.-Max. °CDB		-10-50						-10-46
	Vykurovanie Vonk. tepl. Min.-Max. °CWB		-20-24						-15-24
Chladivo	Typ/Náplň/TCO, kw/GWP		R-32/0,76 / 0,5/675		R-32/1,00/965	R-32/1,40/965	R-32/1,65/965	R-32/1,50/965	
Pripojenie potrubia	Kvapalina mm		6,35			6,40		6,35	
	Plyn mm		9,50			12,70		15,90	
	Dĺžka potrubia Vonk.-Vnút. Max. m		20				30		
	Prodĺžované m		10						
	Doplnenie chladiva kg/m		0,02 (pre potrubie nad 10 m)						
	Prvýzenie Vnút.-Vonk. Max. m		15				20		
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie Hz / V		1~/50 / 220-240						
Prúd - 50Hz	Maximálne istenie (MFA) A		10			13		16	20

Príslušenstvo pre jednotky Perfera

Názov	Popis	Cena €
ARC466A33	Infra-červený diaľkový ovládač je štandardná súčasť jednotky	súčasť
BRP069B41	WiFi komunikačný adaptér je štandardne dodávaný s vnútornou jednotkou	súčasť
KAF970A46	Náhradný Titanium-apatitový fotokatalytický filter (bez rámkov, 1 sada (odporúčaná výmena každé 3 roky)	na požiadanie